

BT RT 11 Pro 1-3kVA / 1-3kW

On Line VFI

Główne cechy zasilacza:

- Współczynnik mocy wyjściowej 1.0
- Szeroki zakres wejściowy (80V–300V)
- Tryb ECO dla oszczędzania energii
- Kompatybilny z generatorem
- Komunikacja HID USB
- Port awaryjnego wyłączenia zasilania (EPO)
- Łatwa wymiana baterii
- Autonomiczne moduły baterii z własną ładowarką
- Współczynnik zniekształceń (THDi) $\leq 5\%$
- Programowalne zarządzanie gniazdami
- Wersja RT z obracającym LCD
- Wersja SILENT - cicha praca



ZASTOSOWANIE



Konsole, Komputery
Gamingowe



Lodówki Laboratoryjne



Macierze Dyskowe



Rozbudowane
Stajce PC

AKCESORIA



Czujnik
Środowiskowy



Adapter IEC



Karta SNMP



Karta AS400

MODEL		BT RT 11 1k -C	BT RT 11 2k -C	BT RT 11 3k -C
Moc		1000 VA / 1000 W	2000 VA / 2000 W	3000 VA / 3000 W
WEJŚCIE				
Napięcie nominalne		208/220/230/240Vac		
Zakres Napięcia		80-300Vac		
Zakres Częstotliwości		40Hz ~ 70Hz		
Harmoniczne(THDi)		≤5% nominalne napięcie wejściowe		
Współczynnik Mocy		≥0,99 napięcie znamionowe (100% obciążenia)		
WYJŚCIE				
Napięcie wyjściowe		208/220/230/240Vac		
Regulacja napięcia (Batt. Mode)		± 1%		
Zakres częstotliwości (zsynchronizowany)		50Hz / 60Hz		
Zakres częstotliwości (Batt. Tryb)		50 Hz / 60 Hz ± 0.5%		
Współczynnik szczytu		3:1 (max.)		
Zniekształcenia harmoniczne		≤ 5 % THD (obciążenie nieliniowe)		
Przełączanie AC – Tryb baterii		0ms		
Przełączanie Inverter – Bypass		4 ms (Typical)		
SPRAWNOŚĆ				
Tryb falownika		89%	90%	91%
Tryb ECO		95%		
Tryb baterijny		85%	≥90%	
BATERIA				
Typ baterii		12 V / 9 AH	12 V / 9 AH	12 V / 9 AH
Ilość		2	4	6
Typowy czas ładowania		4 godziny do 90% pojemności dla wewnętrznej baterii prąd ładowania 2A		
Czas podtrzymania (min) baterie wew.		50% obc.	8 min	9 min
Prąd ładowania		1,5A		
WYMIARY				
Wymiary, szer. x wys. x głęb. (mm)		438 x 88 x 430		438 x 88 x 610
Waga netto (bez baterii) (kg)		10.42	17.15	27.6
Waga netto (z wbudowaną baterią) (kg)		14	21	31
Całkowita liczba gniazd		8 x IEC C13 (4 programowalne)		8 x IEC C13 (4 programowalne), 1 x IEC C19
ŚRODOWISKO				
Wilgotność względna		20-90% RH 0- 40°C (bez kondensacji)		
Hałas		Mniej niż 45dBA z 1 metra	Mniej niż 50dBA z 1 metra	
Wysokość n.p.m		10% obniżenia wartości znamionowej dla ponad 1000 m (wysokość nie powinna przekraczać 3000 m)		
ZARZĄDZANIE				
Porty i złącza		EPO, RS-232, Inteligentny slot, USB, złącze zewnętrznej baterii		
SNMP		- Windows Server Windows 7 / 8 / 10/11 (32 bit & 64 bit) - Windows Hyper-V 2012/2022 - Windows SBS 2011 (32 bit & 64 bit) - Linux ESXI 4.X/5.X/6.X/7.X/8.X - Mac OS 10 - 11		
NORMY				
EMC		EN IEC 62040-2:2018 / EN IEC 61000-3-2:2019;		

