

ASV-35BIS

(3,60 kW / 3,40 kW)

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Wydajność chłodzenie / grzanie	3,60 / 3,40 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1100 / 950 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,8 / 4,1 A
Maksymalny pobór prądu	6,2 A
EER / COP	3,27 / 3,58

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - część wewn.	360 / 290 / 225 m ³ /h
Przepływ powietrza - część zewn.	760 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego - część wewn.	54 / 49 / 43 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego - część zewn.	54 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,0 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,37 kg
Ekwiwalent CO ₂	0,25 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-5 ~ 24 °C
Chłodzenie	18 ~ 46 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość część wewn.	485 x 49 x 610 mm
Długość x wysokość x szerokość część zewn.	1077 x 283 x 720 mm
Waga netto część wewn. / zewn.	2,7 / 29,5 kg





